

CT803系列磁翻柱液位计

结构与型号标定表

结构型式	标定号	结构型式	标定号
普通型	A	顶装型	D
蒸汽加热型	Z	高压型	G
防冻防霜型	C	钢衬四氟型	F
塑料防腐型	P	玻璃钢防腐型	B

法兰材料代码标定表

材料名称	标定号	材料名称	标定号
304 管体碳钢法兰	1	钛材 TA ₂	8
1Cr18Ni9Ti 管体碳钢法兰	2	玻璃钢	9
304 全不锈钢	3	ABS 工程塑料	10
1Cr18Ni9Ti 全不锈钢	4	PVC	11
304C	5	UPVC	12
316	6	聚炳	13
316L	7	PPH	14

法兰密封面形式标定表

法兰设计标准	法兰设计标准	标定号
HG 20592	突面	a
HG 20593 PL	平面 RF	b
HG 20594 SO	平面 RF	c
	凸面 M	d
	锥面 T	e
	平面 RF	f
HG 20595 WN	凸面 M	g
	锥面 T	h

法兰公称压力标定表

法兰公称压力	标定号	法兰公称压力	标定号
0.6 Mpa	1	4.0 Mpa	5
1.0 Mpa	2		
1.6 Mpa	3	6.3 Mpa	6
2.5 Mpa	4	10 Mpa	7

介质温度代码标定表

温度等级	温度℃	标定号
负温	-80~0℃	W
常温	1℃~70℃	N
高温	70℃~300℃	T

CT803 型液位计选型参数 (实际下限距 H+150) 表

介质比重(g/cm ³)	0.5~0.6	0.65~0.75	0.7~1.0	1.0~1.5
H(mm)	260~240	200~180	150	130~100